

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

2.1. CARACTERISTIQUE DE L'APPAREIL

Nombre d'appareils : 1
Charge : 630 kg
Vitesse : 1 m/s
Alimentation : 400 V + PEN 50 Hz
Course : 3,4 m
Nombre d'arrêt : 2
Système d'entraînement : Electrique
Réducteur / nombre de vérin : Sans réducteur
Nombre de démarrage / heure : 90
Niveaux desservis : Rdc – Niveau 1
Manoeuvre : Manoeuvre à blocage
Nivelage : Iso nivelage automatique

2.2 GAINES ET MACHINERIES

Largeur 1,7 m
Profondeur : 2,1 m
Cuvette : 1,20 m
Hauteur sous dalle : 3,45 m
Fer de séparation : Sans objet
Machinerie : Embarquée
Fer de manutention : Oui
Garde-corps (toit cabine) : Oui
Echelon cuvette : Oui

2. 3 CABINE ET PORTE DE CABINE

Largeur : 1,1 m
Profondeur : 1,4 m
Hauteur : 2,1 m
Nombre d'accès : 2
Plafond : Mélamine Gris clair
Revêtements Parois : Stratifié, Couleur au Choix
Revêtements face avant : Stratifié Couleur au Choix
Revêtement sol : support pour sol carrelé (carrelage au lot Revêtement de sol)
Eclairage : Par spot dans le faux plafond
Description particulière : Miroir inox entourant le tableau de bord, 1 main courante inox ronde, plinthe inox
Equipements annexes
S. E. V. CCTP – Lot Ascenseur
Cité de l'Artisanat et de l'Entreprise à EPINAL
Janvier 2010 Page 10 sur 21
Secours : Sans objet
Porte de cabine
Type de porte : Automatique
Type Ouverture : Latérale
Entraînement : Opérateur électromagnétique à variation de fréquence
Réouverture sur obstacle
Sécurité : Rideau de cellule photoélectrique
Façade et Vantaux : Acier Inox Brossé
Boîte à bouton
Nombre de boîtes : 1
Type de bouton : Bouton lumineux en inox, Micro course
Commande à clé : Oui
Indicateur de position : Oui
Flèche de sens de marche : Oui
Bouton Ouv. / Fermeture : Oui
Voyant surcharge + Buzzer : Oui

Communication : Phonie Bidirectionnelle
Non arrêt : Sans Objet.

2. 4 PORTES DE FAÇADES ET SIGNALISATION PALIERE

Type de porte : Automatique coulissante identique à la porte cabine

Protection au feu : Par flamme ½ heure

Passage libre (largeur x hauteur) : 0,9 m x 2,0 m

Finition : Acier Inox Brossé

Commande : Commande par BP Lumineux et flèche gravée

Signalisation : Sans Objet